



WK73R ■ 长边电极矩形片式电阻器



外观颜色：黑色

■ 结构图



■ 特点

- 长边电极片式电阻器。
- 是阻值允许偏差±0.5%、电阻温度系数±100×10⁻⁶/K的高可靠性、高性能产品。
- 对应回流焊、波峰焊。
- 符合欧盟RoHS。电极、电阻膜层、玻璃中所含的铅玻璃不适用欧盟RoHS指令。
- AEC-Q200相关数据已取得。

■ 用途

- 电源电路、ECU及车载关联。

■ 参考标准

IEC 60115-8
JIS C 5201-8
EIAJ RC-2134C

■ 外形尺寸

型号 (mm/inch Size Code)	尺寸 (mm)					重量 (g) (1000pcs)
	L	W	c	d	t	
1E (0510/0204)	0.5±0.05	1.0±0.05	0.15±0.05	0.15±0.05	0.35±0.05	0.65
1J (0816/0306)	0.8±0.1	1.6±0.1	0.15±0.1	0.2±0.1	0.45±0.1	2.13
2A (1220/0508)	1.25±0.15	2.0±0.15	0.3±0.2	0.35±0.2	0.55±0.1	4.93
2B (1632/0612)	1.6±0.15	3.2±0.2	0.3±0.2	0.45±0.15	0.6±0.1	12.0
2H (2550/1020)	2.5±0.15	5.0±0.15	0.4±0.2	0.75±0.15		30.2
2J (3146/1218)	3.1±0.15	4.6±0.15	0.4±0.2			33.3
3A (3264/1225)		6.3±0.15	0.45±0.2			45.6

■ 品名构成

实例

品 种	额定功率	端子表面材质	二次加工	公称电阻值	阻值允许偏差
WK73R	2B	T	TD	1002	F
	1E: 0.33W ^{※1} 1J: 0.5W ^{※1} 2A: 0.75W ^{※1} 1W ^{※1} 2B: 0.75W 1W ^{※1} 2H: 1W 2J: 1W 3A: 1.5W 2W ^{※1}	T: Sn	TP: 纸编带 (2mm节距) TD: 纸编带 (4mm节距) TE: 压纹编带 (4mm节距) BK: 散装	D, F: 4位 J: 3位	D: ±0.5% F: ±1% J: ±5%

欲知关于此产品含有的环境负荷物质详情(除EU-RoHS以外), 请与我们联系。
编带细节参照卷末附录C。

■ 额定值

型 号	额定功率	额定环境温度	额定端子部温度	电阻温度系数 (×10 ⁻⁶ /K)	电阻值范围 (Ω)			最高使用电压	最高过载电压	编带和包装数量/卷 (pcs)						
					D: ±0.5% E24 · E96	F: ±1% E24 · E96	J: ±5% E24			TP	TD	TE				
WK73R1E	0.33W ^{※1}	70°C	125°C	±100	—	10~1M	10~1M	75V	100V	10,000	—	—				
WK73R1J	0.5W ^{※1}	70°C	125°C	±100	—	10~1M	10~1M	150V	200V	—	5,000	—				
WK73R2A	0.75W ^{※1}	70°C	125°C	±100	—	20.5k~1M	22k~1M	200V	400V	—	5,000	—				
	1W ^{※1}	70°C	125°C	±100	—	10~20k	10~20k									
WK73R2B	0.75W	70°C	125°C	±100	10~1M	10~1M	10~1M			—	—	—	5,000	—		
	1W ^{※1}	70°C	115°C	±100	10~9.76k	10~9.76k	10~9.1k									
WK73R2H	1W	70°C	125°C	±100	—	10~430k	10~430k			200V	400V	—	—	4,000		
				±200	—	432k~1M	470k~1M									
WK73R2J	1W	70°C	100°C	±100	—	10~510k	10~510k					—	—	—	—	4,000
				±200	—	511k~1M	560k~1M									
WK73R3A	1.5W	70°C	125°C	±100	—	10~330k	10~330k					—	—	—	—	4,000
				±200	—	332k~1M	360k~1M									
	2W ^{※1}	70°C	115°C	±100	—	10~330k	10~330k									
				±200	—	332k~1M	360k~1M									

使用温度范围: -55°C~+155°C

额定电压是√额定功率×公称电阻值所算出的值或表中最高使用电压两者中小的值为额定电压。


※1 以该额定功率使用时, 请勿超过额定端子部温度。此外, 请使用下页右侧端子部温度的功率降额曲线。

根据客户的使用状况, 如果不清楚是该使用额定环境温度还是额定端子部温度, 请以额定端子部温度为优先。



详情请参照卷首的“端子部温度功率降额曲线的说明”。

■功率降额曲线

环境温度






端子部温度


 端子部温度
WK73R2B (1W)、WK73R3A (2W)


在环境温度70°C以上使用时，应参照上图功率降额曲线，减小额定功率。


超过上述额定端子部温度使用时，请根据功率降额曲线减小额定功率后使用。关于使用方法，请参照卷首的“端子部温度功率降额曲线的说明”。

■温度上升数据





表面温度上升，由于是用本公司测定条件测定的，根据使用状况、使用基板不同，数值也有不同。

测量条件
室温: 25°C
基板规格: 相当于FR-4 t=1.6mm
Cu厚度: 35μm



■单次脉冲极限功率曲线



可施加电压的上限为最高过载电压。连续施加脉冲时的耐受性，请向我们咨询。本数据为参考值，使用时请务必在实际机器上确认。

■性能

试验项目	标准值 $\Delta R \pm (\% + 0.005\Omega)$		试验方法
	保证值	代表值	
电阻值	在规定的允许偏差内		25°C
电阻温度系数	在规定值以内		+25°C/-55°C、+25°C/+125°C
过载(短时间)	2	0.2	额定电压×2.5倍施加5秒钟 (WK73R1E (0.33W)、WK73R2A (0.75W、1W)、WK73R2B (1W)、WK73R3A (2W)) 额定电压×2.0倍施加5秒钟
耐焊接热	1	0.2	260°C±5°C, 10s±1s
端子强度	1	0.1	挠曲强度: 保持点间距90mm, 挠曲一次, 弯曲5mm
温度突变	2	1	-55°C (30min.) / +125°C (30min.) 1000 cycles
耐湿负荷	3: 1E 2: others	1: 1E 0.2: others	40°C±2°C, 90%~95%RH, 1000h 1.5小时ON、0.5小时OFF的周期
70°C或额定端子部温度时的 耐久性	3: 1E 2: others	1: 1E 0.2: others	70°C±2°C或额定端子部温度±2°C, 1000h 1.5小时ON、0.5小时OFF的周期
高温放置	1	0.2	+155°C, 1000h

■使用注意事项

- 片式电阻器的基材是氧化铝。由于和安装基板的热膨胀系数不同，在反复施加热循环等热应力时，接合部的焊锡(焊接部)有时会发生龟裂。由于WK73系列本身的发热量很大，如果环境温度反复发生很大的变动，并且载荷反复进行ON/OFF，则需要注意龟裂的发生。因热应力而发生的龟裂，取决于所安装的焊盘的大小、焊锡量、安装基板的散热性等，因此在环境温度有很大的变化或载荷ON/OFF的条件下使用时，请充分注意以进行设计。