

等価回路 Equivalent Circuit

■ チップ形パワーシャント (PSG4) Chip Type Power Shunt (PSG4)

- 本データは、電子・電気回路シミュレータ上で当社製品における特性の確認および電氣的シミュレーションをする目的でご使用ください。

等価回路作成条件

- インピーダンスアナライザによる測定値から等価回路を作成。
- 測定環境: E4991B, テストフィクスチャ16192A
温度: 25°C, SOLT校正(+低損失キャパシタ)
- 測定周波数範囲: 10MHz～1GHz
- 部品の長さによるインダクタンスを含む。
- 当データは、各製品シリーズの代表値となります。
- 簡易的なモデルを用いているため、各抵抗値での挙動が実際と異なる場合がございます。

Rs: 直流抵抗値(公称抵抗値)

Rs: DC Resistance(Nominal Resistance)

Ls: 等価直列インダクタンス

Ls: Equivalent series inductance



- Use this data to confirm the characteristics of our company products on an electronic/electric circuit simulator and to perform an electrical simulation.

Equivalent circuit creation condition

- An equivalent circuit is created from the measured values by an impedance analyzer.
- Measurement environment: E 4991 B, test fixture 16192 A, temperature: 25 °C, SOLT calibration (+ Low loss capacitor)
- Measured frequency range: 10MHz to 1GHz
- Including inductance due to the length of the component.
- This data represents typical values for each product series.
- Since a simple model is used, the behavior at each resistance value may differ from the actual behavior.

Resistance	Inductance(Ls) [nH]
0.5mΩ	1.56
1mΩ	1.63